



Genesis B

Eleganter Homelift für den Innen- und Außenbereich

Genesis B

Die unkomplizierte Lösung im Innen- und Außenbereich

Garaventa Lift hat sich national sowie international einen bedeutenden Namen im Bereich der Homelifte erarbeitet. Wir sind in der Lage, innerhalb kurzer Zeit optimale Liftlösungen zur Erhöhung des Wohnkomforts und Wertsteigerung von Liegenschaften oder Wohnungen anzubieten. Der Genesis B ist aufgrund seiner innovativen Einbaumerkmale ideal für den Einsatz in Bestandsgebäuden sowohl für den Neubau sehr gut geeignet.



Mehr Lebensqualität für Ihr Zuhause

Ein Lift erleichtert Ihnen nicht nur die alltäglichen Aufgaben, sondern öffnet Ihr Zuhause für alle unabhängig von deren Alter und körperlichen Fähigkeiten. Darüber hinaus macht ein Lift Ihr Zuhause zukunftssicher und steigert gleichzeitig den Wert Ihrer Immobilie.

Ein vielseitiges und **intelligentes Liftkonzept**

Einer der großen Vorteile unserer Homelifte ist ihre effiziente Raumnutzung. Aufgrund der modularen Bauweise des Genesis B wird die Montagezeit deutlich reduziert. Zusätzlich ist die gesamte Technik direkt im Liftschacht integriert und braucht keine Unter- und Überfahrt. Somit ist dieser Homelift auch für Um- und nachträgliche Einbauten wie geschaffen.

Weitere Vorteile

- Keine Überfahrt (2150 mm ab fertiger Bodenhöhe der letzten Etage genügt)
- Keine Unterfahrt (50mm Grubentiefe oder ohne Grube mit Auffahrrampe)
- Steuerung und Antrieb sind im Schacht integriert
- Innenbereich: Liftschacht aus geschlossenen Sandwichpaneelen oder Sicherheitsglas
- Außenbereich: erdbebensichere Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Ausfachungen aus Sicherheitsglas oder Blech
- Geringe Unterhalts- und Investitionskosten
- Reduzierte Betriebskosten durch Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 81-41
- Wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Aufzügen
- Leiser Spindelantrieb (48 dB)



Modernes Liftdesign

Glas vermittelt zeitlose Eleganz und architektonische Leichtigkeit. Der Genesis B Liftschacht ist an allen vier Seiten mit Glaspaneelen erhältlich, damit Sie das natürliche Licht und die schöne Aussicht in Ihrem Zuhause optimal nutzen können.



Konzipiert für **jede Situation**

Der Genesis B wird üblicher Weise mit einem werkseitigen Schachtgerüst angeboten, um ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Alternativ dazu ist auch der Einbau in einem bauseitigen Schacht unter Einhaltung einiger bautechnischer Vorgaben möglich.



Aufbau und Begrifflichkeiten

- 1 Eingangstüre "Gate" offen für brüstungshohen Schacht
- 2 Antriebsseite
- 3 Schachtgerüst
- 4 Innere Spindelverkleidung
- 5 Tür-Vordach
- 6 Bedientableau
- 7 Etagentür
- 8 Plattform-Seitenwand
- 9 Plattformboden
- 10 Schaltschrank
- 11 Eingangsrampe



Technische Daten

Nutzungsbereich:	Vertikale Erschließung im Innen- und Außenbereich bis 6 Haltestellen inkl. werkseitigem Schacht
Förderhöhe:	13 m; 15 m mit Pfosten-Riegel-Schachtgerüst
Fahrgeschwindigkeit:	max. 0,15 m/s, abhängig von Förderhöhe und Anlagenausstattung
Antriebssystem:	Spindel mit direkter Antriebsmutter
Motorleistung:	2,2 kW
Tragfähigkeit:	max. 400 kg
Stromversorgung:	230 V / 50 Hz
Nutzbare Plattformgröße:	V1: 825 mm x 875 mm V2: 825 mm x 1025 mm V3: 1025 mm x 1275 mm V4: 1125 mm x 1425 mm Größenbeispiele auf Anfrage
Schachtmaß:	V1: 1230 mm x 935 mm V2: 1230 mm x 1085 mm V3: 1430 mm x 1335 mm V4: 1530 mm x 1485 mm
Aufstellfläche:	V1: 1.130 mm x 1.180 mm V2: 1.500 mm x 1.580 mm V3: 1.540 mm x 1.500 mm V4: 1.600 mm x 1.600 mm
Schachtgrube:	50 mm oder keine mit Rampe
Steuerung:	Standardmäßig Selbsthaltung an Außenbefehlsgebern (Haltestellen) Totmannsteuerung auf der Fahreinheit.
Bedienelemente:	Taster
Sicherheitselemente:	Notruftelefon, Automatische Türschließung, Totmannsteuerung, elektrischer Notablass, rundumlaufende Sicherheitsleiste an der Plattform.
Ausstattungsöglichkeiten:	Schachtkonstruktion aus eloxiertem Aluminiumrahmen Schachtpaneele als Blech-Sandwich-Paneel, Farbe: eloxiertes Aluminium, Natur Halbhoher Schachtkopf bis 3 m Förderhöhe
Optional:	Taster mit Schlüsselaktivierung in Haltestelle/auf der Fahreinheit Transponder (E-Button) Automatische Türöffner Sonderfarbe in RAL nach Wahl Glaspaneele (VSG)
Gewährleistung:	24 Monate
Techn. Regelwerke:	Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EG-Baumusterprüfung

Garaventa Lift GmbH

Treppen- & Senkrechtlifte

Stolberger Straße 374 · 50933 Köln · Deutschland

T (0221) 677 80 60 · **E** info@garaventalift.de · **I** www.garaventalift.de

Kundendienst

T 01805-322329 (12 Cent /Min.) · **E** service@garaventalift.de