

SitzLiftGerade

SLG



Die Gerade in die Unabhängigkeit

Der SLG ist der optimale Sitzlift für gerade Treppen. Der Sitz ist schwenkbar und je nach Variante auch höhenverstellbar. Das erleichtert den Zugang. Eine ergonomische Gestaltung von Sitz- und Rückfläche sorgt für ein Höchstmaß an Komfort und ein sicheres Fahrgefühl.

Wie bei allen Garaventa-Produkten gehen Bequemlichkeit und Sicherheit Hand in Hand. Der Lift fährt sanft an und bremst an den Schienenenden automatisch sanft ab. Der Nutzer ist zusätzlich durch einen Sicherheitsgurt geschützt. Die Akku betriebenen Motoren werden mit den an den Schienenenden befindlichen Ladepunkten automatisch aufgeladen und arbeiten auch bei einem Stromausfall weiter zuverlässig. Zudem verfügt das System über einen automatischen Klemmschutz.

Planungshinweise

Das gesamte System hat im Ruhezustand optimal einen Platzbedarf von 316 mm ab Wand. Dadurch ist der Sitzlift SLG gerade auch bei engen Treppen sehr gut einsetzbar. Somit bleibt die Treppe weiterhin praktisch uneingeschränkt nutzbar. Befindet sich direkt vor der 1. Stufe eine Tür, gibt es optional eine Klappvorrichtung oder eine automatische Gleitschiene, die je nach Bedarf entweder nach oben oder unten gleitet.

Bedienung

Die Bedienung des geraden Sitzliftes ist denkbar einfach. In der Armlehne ist je nach Variante ein Bedienhebel oder Kippschalter eingebaut. Der Lift fährt in die Richtung, in die dieser bewegt wird. Darüber hinaus kann der Lift zusätzlich mit den an den Haltestellen befindlichen Fernbedienungen gerufen oder gesendet werden. Mit Hilfe eines Schlüsselschalters ist der Lift gegen unsachgemäßen Gebrauch gesichert.

Lieferzeit und Montage vom SitzLiftGerade SLG

Die Lieferzeit beträgt in der Regel 2 - 3 Wochen. Die Montage dauert gerade mal ca. 4 Stunden. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate.

SitzLiftGerade

SLG



GARAVENTA Lift GmbH
 Stolberger Str. 313
 50933 Köln
 info@garavalift.de
 www.garavalift.de

Modelltyp:

SLG

Nutzungsbereich:

Gradläufige Treppen ohne Steigungsänderung im Innen- und Außenbereich für 2 Haltestellen

Schielenlänge:

max. 7,5 m

Neigungswinkel:

24° - 55°

Fahrgeschwindigkeit:

max. 0,15 m/s

Antriebssystem:

Zahnradantrieb mit Akkumotor

Motorleistung:

0,25 kW

Tragfähigkeit:

127 kg
 optional 134 kg

Stromversorgung:

230 V / 50 Hz

Fahreinheit:

Zusammenklappbarer Sitz mit Armlehnen und Fußbrett

Fahrschiene:

Aluminiumprofil mit integrierter Zahnstange

Montage:

Stützenmontage auf Treppenstufen

Steuerung:

Totmannsteuerung

Bedienelemente:

Fernbedienungen mit Taster, Joysticksteuerung an der Armlehne, abschließbarer Ein- und Ausschalter zur Verhinderung unbefugter Nutzung

Sicherheitselemente:

Sicherheits-Kontaktboden unter dem Fußbrett, Totmannsteuerung

Gewährleistung:

24 Monate

Ausstattungen:

- Softstart und -stopp
- Sicherheitsgurt
- Schwenkbarer Sitz in oberer Haltestelle
- Klappschiene

Technische Regelwerke:

- Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EG-Baumusterprüfung



Gratis-Info - Anruf gebührenfrei

0800-32 32 322

